

Verwendungsbereich:

Laibungsziegel für Fenster- und Türlaibungen

Vorteile:

- ◆ verbesserter Lichteinfall durch Vergrößerung der Fenster- und Türöffnungen
- ◆ leichte und schnelle Verarbeitung
- ◆ geringer Mörtelbedarf
- ◆ ausgezeichnete Putzhaftung
- ◆ baubiologisch einwandfrei



technische Daten:

Abmessungen b x l x h cm:	50 x 20/15 x 24,9
Wandstärke cm:	50
Gewicht ca. kg/Stk:	17,0
Bedarf Stk/lfm Laibung:	4
Druckfestigkeit Nennwert lt. ÖNORMEN 772-1:	$f_b = 11,5 \text{ N/mm}^2$
Druckfestigkeit Hersteller- deklaration: (lt. EN 771-1)	10 N/mm ²

Ausschreibungstext:

Mauerwerk 50 cm dick aus Hochlochziegeln (HLZ) für Bauteile aller Art.
50 cm HLZ-Mwk. M3(w)-M10(w)
Angebotenes Erzeugnis: PIAplan 50/20/24,9
VZ Laibung, Martin Pichler, Aschach.
Ziegelfestigkeitsklasse 5 - 15 N/mm², mit
Normal(Wärmedämm)mauermörtel M3(3w)
bis M10(10w) gemauert, inkl. Laibungsziegel
Wärmedurchlasswiderstand unverputzt
mindestens $R \geq 4,10 \text{ m}^2\text{K/W}$.

Angebotenes Erzeugnis:.....

LO S
SO S
.....m² EP S S.....

Lieferform:

Die PIAplan 50/20 VZ Laibung werden foliert und auf Werkspalette geliefert.

Stk./Pal.: 50

Gewicht/Pal. ca. kg: 850

Änderungen bleiben dem technischen Fortschritt vorbehalten. Aktuelle Daten senden wir Ihnen gerne zu.

Für weitere technische Informationen zu diesem und anderen Produkten stehen wir Ihnen gerne unter der Nummer 07273/64050-0 zur Verfügung. Stand: 14. August 2013



PICHLER
ASCHACH
TEL 07273 / 64050
e-mail: office@pichlerziegel.at