



PIA ROLLmörtel®
DIE IDEALE VERBINDUNG VON PICHLER.



Vorteile am laufenden Band



» Deckel drauf und dicht

Die Deckelung mit dem **PIA ROLLmörtel** führt zu einer flächig geschlossenen Lagerfuge und somit zu einem luftdichten Mauerwerk und ausgezeichneter Wärmedämmung.

» rasend schnell

Der **PIA ROLLmörtel** macht eine Arbeitszeiter sparnis von bis zu 50 % möglich. Kein Mörtel Anröhren, keine schweren Geräte, sondern müheloses Arbeiten. Das Waschen des Werkzeugs fällt ebenfalls weg.

» Flexibilität statt Starrsinn

Die gleichmäßige Fugenstärke gibt auch dem Planziegelmauerwerk eine gewisse "Bewegungsfreiheit". Zusätzlich wird die Lagerfuge durch das Textilglas in der Längsrichtung armiert.
Dies schützt das Mauerwerk vor Rissbildung.

» Natürlich mineralisch:

Unser Reinheitsgebot für natürliches Bauen: die im **PIA ROLLmörtel** eingesetzten Materialien sind mineralisch, ökologisch und nachhaltig, erzeugt von einem renommierten Hersteller. Ihre Eigenschaften wie Festigkeit und Dauerhaftigkeit sind bekannt und garantiert. Von den Spezialisten von **natureplus®** wurde nach einem ca. 1 Jahr dauernden Prüfprozeß auch dem **PIA ROLLmörtel** das natureplus-Qualitätszeichen verliehen!

» himmelschreiend still

Durch die flächig geschlossene Lagerfuge wird die Schalldämmung (Schalllängsleitung) deutlich verbessert.

» saubere Sache

Der **PIA ROLLmörtel** wird immer in gleichbleibender Stärke aufgebracht. Eine perfekte Verarbeitung ist garantiert, absolut fehlerfrei.

» blitz blank

Der **PIA ROLLmörtel** staubt nicht, es bleiben keinerlei Reste und kein Leergebinde!
Es ist kein Werkzeug zu waschen. Die Baustelle ist blitzsauber.

Werte und Vergleichsdaten



	Einheit	Plankleber	PIA ROLLmörtel
Lagerfuge gedeckelt		Nein	Ja
Luftdichtheit n50	h ⁻¹	-	0,52
Schalllängsleitung Standardschallpegeldifferenz nach ÖNORM EN ISO 16283-1	dB	-	55-57
charakter. Anfangsscherfestigkeit f _{vko}	N/mm ²	0,12	0,16
Mittelwert Druckfestigkeit Mauerwerk an Ziegelfestigkeit	%	33	34
Prozentual: charakter. Druckfestigkeit Mauerwerk an Ziegelfestigkeit	%	27	28

Verarbeitung - einfach simpel

vornässen, **PIA ROLLmörtel** auflegen, wässern und weiter geht es mit der nächsten Schar. Auch Anschlüsse sind kein Problem.

Das Aufbringen des **PIA ROLLmörtel** wird zum Kinderspiel und das Hantieren mit dem schweren Mörtel oder der Mörtelwalze entfällt völlig.



aufrollen

Der **PIA ROLLmörtel** ist 25 cm breit und wird in Rollen zu 15 Ifm geliefert. Die exakt benötigte Menge wird einfach mit einem Stanley-Messer abgeschnitten.



wässern

Ein Gartenschlauch und eine Handbrause oder eine Gießkanne sind das erforderliche Equipment für schnelles Mauern.



Fertig!

Schar für Schar wird blitzschnell aufgemauert, bis zu 50 % schneller als herkömmlich. Der **PIA ROLLmörtel** ist perfekt verarbeitet, auch Anschlüsse sind kein Problem.





PIA ROLLmörtel®

▼ IN ZUSAMMENARBEIT MIT:



WEITERE INFORMATIONEN SIEHE:

www.pichlerziegel.at
Youtube „Rollmörtel“
facebook.com/ZiegelwerkPichlerAschach

Patentnummer: AT 514497



A-4082 Aschach/Donau, Tel. 072 73/64 05-0, Fax 072 73/64 05-17
office@pichlerziegel.at, www.pichlerziegel.at

